



schmidt
a brand of aebi schmidt

Tellefsdal U-H2

Snøplogen



Tellefsdal U-H2 er en meget kraftig u-plog med høy kapasitet. Den er effektiv på store industriområder, p-plasser og flyplass. Tellefsdal U-H2 leveres i flere bredder. Plogen av U-typen har hydrauliske vinger på hver side som kan stilles fremover i 90 ° vinkel, slik at effektiv oppsamling og transport av snø over lengre avstander blir mulig.

Oppsummering av det viktigste

- Kraftig U-plog
- Robust i bruk, takket være den kraftige konstruksjonen
- Høy kapasitet
- Fleksibel form for å takle de fleste forhold

Dine fordeler

- Tellefsdal U-H2 er en ekstremt kraftig u-plog for **rydding av store områder**
- Kraftig konstruksjon gjør det enkelt å rydde både **is** og **hardpakket snø**
- Finnes i bredder fra 4,600 til 7,345mm

Ytelsesfunksjoner

Plogblad

Tellefsdal U-H2 består av tre separate seksjoner: midt, venstre og høyre. Deres tilpasningsdyktige geometri gir høy fleksibilitet og betyr at U-H2 kan brukes som en U-formet eller ensidig snøplog. Vingene kan svinges og justeres hydraulisk under kjøring. U-H2-serien er tilgjengelig i forskjellige størrelser (4.600-7.345 mm).



Påkjøringsvern

På grunn av sin ekstremt solide konstruksjon, krever U-H2 ikke et påkjøringsvern, slik at den kan takle selv de tøffeste jobbene med is og hardpakket snø.

Vinkling

Hele plogen kan svinges i begge retninger med 35 °, mens sidevingene kan dreies 90 ° fremover for å skape en U-form som gir god snøoppsamlingskapasitet og redusert transportbredde. En sentral pendelramme tillater en pendling på +/- 5 °. Samtidig kan den midterste seksjonen av plogen og sidevingene leveres i forskjellige bredder for å oppfylle individuelle krav.

Hydraulikk

En standard hydraulikkblokk styrer alle funksjoner, og har sjokkventiler pluss en hydraulisk akkumulator for å beskytte sylindrene mot overbelastning. Alt kan enkelt betjenes fra førerhuset.

Montering

U-H2 er egnet for montering på en rekke Volvo og CAT hjullastere. Andre alternativer er tilgjengelige på forespørsel.

Opsjoner

- Sentralsmøring
- Andre opsjoner på forespørsel

Galleri





Relatert produkt

Tellefsdal D70

Snøplogen



Nøkkelord

#Fylke, Byer og Kommuner #Flyplasser #Entreprenører #Industri, Bygg og Eiendomsforvaltning #Snørydding #Bygater #Parkeringsplasser og parkeringshus #Lufthavner flyside

Tekniske data

	U-4600 H2	U-5200 H2	U-5800 H2
Dimensjoner			
Høyde plog	1 230 mm	1 230 mm	1 230 mm
Lengde ved slitestål	4 600 mm	5 210 mm	5 820 mm
Ryddebredde rett	3 740 mm	4 240 mm	4 735 mm
Ryddebredde U-formet	2 150 mm	2 150 mm	2 150 mm

Vekter			
Ca. vekt med stål slitestål	2 395 kg	2 510 kg	2 650 kg

	U-6700 H2	U-7300 H2
Dimensjoner		
Høyde plog	1 230 mm	1 230 mm
Lengde ved slitestål	6 735 mm	7 345 mm
Ryddebredde rett	5 450 mm	5 940 mm
Ryddebredde U-formet	3 675 mm	3 675 mm

Vekter		
Ca. vekt med stål slitestål	2 950 kg	3 100 kg

* Verdiene ble automatisk utledet fra en annen måleenhet.



www.aebi-schmidt.com
© Aebi Schmidt Group
Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich

Med enerett. Tekniske data
kan endres.
Illustrasjoner er uforpliktende.
Med forbehold om feil og endringer.

Dokument opprettet den 22 jan 2022

